

CLEANER E

Dégraissage – nettoyage tous supports.

SOLVANTS – DILUANTS – PRODUITS DE NETTOYAGE

DESTINATIONS

Le SIMSON CLEANER E est un produit pour le nettoyage et le dégraissage de supports, qui après seront collés ou étanchés avec les produits Simson.

Nettoyage et dégraissage de joints, par exemple en ponts teck (avant application de Simson Primer P).

Enlever les reliquats de colles et mastics non durcis sur support et outils.

Dégraissage et nettoyage du verre.

AVANTAGES

- Ne laisse pas de trace.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

teneur en matière sèche : 0%

poids spécifique : 0.9

point d'éclair : - 4°C

couleur : transparent

La consommation du CLEANER E pour ponts teck est environ 1l / 5m²

MISE EN OEUVRE

Temps de séchage :

Pour le traitement des ponts teck : le primer P peut être appliqué immédiatement. Autres applications : il est recommandé de tenir un temps de séchage de 5 minutes.

Frotter les supports fortement à l'aide d'un chiffon propre et sans colorant, trempé dans le CLEANER E. Si le support est fortement contaminé, répéter l'opération. Faire un essai préalable pour vérifier l'absence d'agression des solvants du CLEANER E. Les matières synthétiques et laques peuvent être sensibles aux solvants du CLEANER E.

SECURITE

Pour plus de détails, consulter la fiche de données de sécurité sur la base www.quick-fds.com ou nous demander copie par fax.

CONSERVATION

1 an dans un local sec à une température entre + 5 et + 30°C en emballage d'origine non entamé.

CONDITIONNEMENTS

Code	UC	PCB	GENCOD
023360	Bidon de 500 ml	6	3549210013006

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.



BOSTIK SA –Département Distribution Professionnelle
D 319 – Coubert
77257 Brie–Comte–Robert Cedex

Fax service technique : 01 64 42 16 67
www.bostikpro.com