

GOLDEN OIL

HUILE POUR TECK REFLET OR



L'huile **GOLDEN OIL** a été élaborée dans les Laboratoires Matt Chem pour accentuer le grain du teck et des bois exotiques.

GOLDEN OIL protège le teck et les autres bois précieux contre le blanchiment et l'encrassement pendant de longs mois.

Cette formulation est étudiée «anti-agression» contre l'eau, les produits chimiques, le gras, le gasoil, les rayons ultra violets, le sel, ce qui ralentit considérablement l'oxydation du teck.

GOLDEN OIL permet d'accentuer le ton chaud du teck grâce à sa légère pigmentation or.

Grâce à sa fluidité, **GOLDEN OIL** pénètre rapidement dans la trame du bois et permet d'éviter ainsi l'accrochage de la poussière.

MODE D'EMPLOI :

Utiliser un pinceau ou un chiffon non pelucheux. Une seule couche suffit pour accentuer le ton chaud du teck.

Toujours appliquer l'huile en respectant le sens du bois. Vous obtenez un effet mouillé.

Pouvoir couvrant 8 à 10 m² par litre.

Nous vous conseillons d'appliquer l'huile un jour de soleil et lorsque le teck est un peu chaud (par exemple en milieu de matinée).

Réf. 943M.0.5 - Bidon 500 ml

Réf. 943M - Bidon 1 litre

Réf. 943M.5 - Bidon 5 litres

DLUO : 2 ans

IMPORTANT : Tenir hors de portée des enfants. R 65. Nocif: peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion. R 66. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. S 23. Ne pas respirer les vapeurs. S 24. Eviter le contact avec la peau. S 60. Eliminer le produit et son récipient comme un déchet dangereux. S 62. En cas d'ingestion, ne pas faire vomir; consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer la compatibilité et le temps de contact appropriés

Le contenu de cette documentation n'engage en rien notre responsabilité quant à son application à chaque cas particulier. Cette fiche technique peut déjà, à ce moment précis, être révisée pour des raisons liées à la législation, à la disponibilité des composants ou à des expériences nouvellement acquises. La dernière version de cette fiche technique, qui est la seule valable, vous sera envoyée sur simple demande.



SAS MATT CHEM PRODUCT
SOCIETE FRANCAISE – FABRICATION FRANCAISE
37, rue de Fontenay (92) Bagneux France
Tél : 01 42 53 73 73 – Fax : 01 47 35 27 28
www.mattchem.fr / www.mattchem.com - info@mattchem.fr
Février 2014