



# SUN TECK

## NETTOYANT CONCENTRE TECK PHASE 1



**SUN TECK** est un nettoyeur alcalin élaboré spécialement pour le nettoyage du teck et des bois exotiques.

**SUN TECK** permet d'enlever les taches de gras et d'huile qui dénaturent la couleur du teck.

**SUN TECK** n'altère pas les joints et les caoutchoucs des ponts dans les conditions d'utilisation préconisées.

Il est impératif de toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer la compatibilité et le temps de contact appropriés.

Après le nettoyeur **SUN TECK**, appliquer la seconde phase **BRIGHT TECK** qui vous permettra de raviver le teck.

N'attendez pas que la surface traitée soit sèche, l'application du raviveur se fait immédiatement après le nettoyage sur une surface encore humide.

**Réf. 476M - Bidon 1L**  
**Réf. 476M.5 - Bidon 5 litres**  
DLUO : 2 ans

### MODE D'EMPLOI :

Diluer 1 litre de produit dans 3 à 5 litres d'eau selon l'état d'encrassement du teck.

Mouiller la surface du bois.

Puis, appliquer uniformément le mélange sur la surface à traiter à l'aide d'un balai de pont à brosse souple ou d'une raclette.

Laisser agir 10 à 15 minutes.

Ne pas frotter car vous risqueriez de creuser la trame du bois.

Rincer abondamment au jet d'eau.

Pouvoir couvrant 5 à 7 m<sup>2</sup> par litre.

**IMPORTANT :** Tenir hors de la portée des enfants. R 36/38 : Irritant pour les yeux et la peau. S 26 : En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste. S 37 : Porter des gants appropriés. Si l'irritation persiste consulter un médecin. Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer la compatibilité et le temps de contact appropriés. Les composants renferment entre autres moins de 5% d'agents de surface non ioniques et moins de 5% d'EDTA et sels.

Le contenu de cette documentation n'engage en rien notre responsabilité quant à son application à chaque cas particulier. Cette fiche technique peut déjà, à ce moment précis, être révisée pour des raisons liées à la législation, à la disponibilité des composants ou à des expériences nouvellement acquises. La dernière version de cette fiche technique, qui est la seule valable, vous sera envoyée sur simple demande.



SAS MATT CHEM PRODUCT  
SOCIETE FRANCAISE – FABRICATION FRANCAISE  
37, rue de Fontenay (92) Bagneux France  
Tél : 01 42 53 73 73 – Fax : 01 47 35 27 28  
www.mattchem.fr / www.mattchem.com - info@mattchem.fr  
Février 2014