

WONDER OIL TECK

HUILE POUR TECK INCOLORE



WONDER OIL TECK a été élaboré pour préserver le ton chaud et naturel du bois.

Cette huile pour teck est issue de dérivés alkyles oléo-résineux d'alcool terpénique, de polymères et d'huile naturelle.

WONDER OIL TECK protège le teck et les autres bois précieux contre le blanchiment et l'encrassement pendant de longs mois.

Cette formulation est étudiée «anti-agression» contre l'eau, les produits chimiques, le gras, le gasoil, les rayons U.V., le sel, ce qui ralentit considérablement l'oxydation du teck.

WONDER OIL TECK garde son aspect naturel au bois à savoir clair et doré car c'est une huile incolore. **WONDER OIL TECK** met en valeur le grain du bois.

Grâce à sa fluidité, **WONDER OIL TECK** pénètre rapidement dans la trame du bois et permet d'éviter ainsi l'accrochage de la poussière.

Nota : Après l'application de l'huile et pour optimiser la protection du bois, vous pouvez appliquer le saturateur **STOPO**, hydrofuge incolore, qui réduit de façon significative le gonflement du bois et son aptitude à absorber l'eau. Toujours appliquer le saturateur lorsque l'huile est sèche.

MODE D'EMPLOI :

Utiliser un pinceau ou un chiffon non pelucheux sur un bois préalablement nettoyé et dépoussiéré.

Passer deux couches pour saturer le support (toujours dans le sens du bois).

Attendre que la première couche soit pénétrée pour appliquer la seconde.

Pouvoir couvrant 8 à 10 m² par litre.

Nous vous conseillons d'appliquer l'huile un jour de soleil et lorsque le teck est un peu chaud (par exemple en milieu de matinée).

Réf. 634M.0.5 - Bidon 500 ml

Réf. 634M - Bidon 1 litre

Réf. 634M.5 - Bidon 5 litres

DLUO : 2 ans

IMPORTANT : Tenir hors de portée des enfants. R 65. Nocif: peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion. R 66. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. S 23. Ne pas respirer les vapeurs. S 24. Eviter le contact avec la peau. S 60. Eliminer le produit et son récipient comme un déchet dangereux. S 62. En cas d'ingestion, ne pas faire vomir; consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer la compatibilité et le temps de contact appropriés

Le contenu de cette documentation n'engage en rien notre responsabilité quant à son application à chaque cas particulier. Cette fiche technique peut déjà, à ce moment précis, être révisée pour des raisons liées à la législation, à la disponibilité des composants ou à des expériences nouvellement acquises. La dernière version de cette fiche technique, qui est la seule valable, vous sera envoyée sur simple demande.



SAS MATT CHEM PRODUCT
SOCIETE FRANCAISE – FABRICATION FRANCAISE
37, rue de Fontenay (92) Bagneux France
Tél : 01 42 53 73 73 – Fax : 01 47 35 27 28
www.mattchem.fr / www.mattchem.com - info@mattchem.fr
Février 2014